

Příloha č. 1 zadávací dokumentace – specifikace předmětu plnění

I. Nábytek s výjimkou židlí:

Všeobecné požadavky:

- u všech výrobků je požadována technologie lepení s použitím PUR lepidel
- ergonomické požadavky dle normy ČSN EN 527-1
- bezpečnostní požadavky uživatele dle normy ČSN EN 527-2
- EKOLOGICKY šetrný výrobek
- Státní zdravotní ústav – OSVĚDČENÍ o shodě výrobků vyráběných z laminovaných dřevotřískových desek
- výrobky vyhovují pro použití v interiérech pobytových místností, předškolních a školních zařízení
- záruka 60 měsíců

Stůl kancelářský psací 1600 x 800 mm (celkový výška stolu 730 mm)

Stolová deska z laminované dřevotřískové desky v dezénu 5500 SU Jilm přírodní tl. 25mm, olepena hranou ABS tl. 2 mm.

Čelní panel z laminované dřevotřískové desky v dezénu bílá ST2 tl. 18 mm, olepeny ABS hranou tl. 1 mm.

Kovové podnoží stolu tvar C s výškovou rektifikací pro vyrovnání nerovností podlah, s boční vložkou z laminované dřevotřískové desky v dezénu 5500 SU Jilm přírodní, barva kovového podnoží RAL bílá.

Stůl jednací 1200 x 800 mm (celkový výška stolu 730 mm)

Stolová deska z laminované dřevotřískové desky v dezénu 5500 SU Jilm přírodní tl. 25mm, olepena hranou ABS tl. 2 mm.

Podpěrné samostatné nohy čtvercového průřezu o rozměru 50x50x1,5 mm, výška nohy 705 mm, s připevňovací kovovou patkou tl. 5 mm. Barevně dokončené RAL bílá.

Stůl jednací 800 x 800 mm (celková výška stolu 730 mm)

Stolová deska z laminované dřevotřískové desky v dezénu 5500 SU Jilm přírodní tl. 25mm, olepena hranou ABS tl. 2 mm. Podpěrné samostatné nohy čtvercového průřezu o rozměru 50x50x1,5 mm, výška nohy 705 mm, s připevňovací kovovou patkou tl. 5 mm.

Barevně dokončené RAL bílá.

Kontejner 420 x 600 x 620 mm (celková výška kontejneru je včetně koleček)

Půda a dno z laminované dřevotřískové desky v dezénu 5500 SU Jilm přírodní tl. 25 mm, olepeny hranou ABS tl. 2 mm dokola, půda a dno jsou naložené na boky kontejnerů.

Čela zásuvek z laminované dřevotřískové desky v dezénu 5500 SU Jilm přírodní tl. 18 mm, olepeny hranou ABS tl. 2 mm dokola.

Korpus kontejnerů z laminované dřevotřískové desky v dezénu bílá ST2 tl. 18 mm, záda tl. 10 mm v dezénu bílá ST2.

Plastové zásuvky na kolečkových výsuvkách, čela zásuvek jsou vložena mezi půdu a dno a naložené vůči bokům korpusu. Uzamykání centrální zámek s blokadou proti převrnutí, kolečka plastová.

Skříň šatní vysoká

Rozměry 800 x 400 x 1790 mm (š-h-v) (u všech skříní je myšlena čistá výška korpusu bez rektifikace)

Dvoje dveře šířky 400mm, vložena mezi horní a dolní půdu a naložené vůči bokům korpusu.

Vnitřní vybavení – 1x police a výsuvný věšák na ramínka.

Konstrukce nerozebíratelná, lepené spoje na kolíky, nebo lodičky (bez viditelných spojovacích prvků).

Půda a dno z laminované dřevotřískové desky v dezénu 5500 SU Jilm přírodní tl. 25 mm, naložené na boky korpusu skříní, olepeny hranou ABS tl. 2 mm, přední a boční hrany ABS tl. 1 mm - umožňuje řazení skříní vedle sebe. Boky, mezistěny a police skříní z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm v dezénu bílá ST2, hrany jsou olepeny hranou ABS tl. 1 mm. Police budou osazeny na kovových bezpečnostních podpěrkách s trnem pro zajištění bezpečnosti a vysunutí. Pro zvýšení nosnosti polic je požadována podpěrka i na zádech skříně. Dveře skříní jsou z laminované dřevotřískové desky v dezénu 5500 SU Jilm přírodní tl. 18 mm, olepeny hranou ABS tl. 2mm, kvalitní klipové závěsy, kovové úchytky minimální rozteč 160 mm. Záda skříní jsou z laminované dřevotřískové desky tl. 10mm v dezénu bílá ST2 vložena do drážky - skříně lze použít do prostoru. Skříňky jsou opatřeny rektifikací, která umožňuje vyrovnaní podlahových nerovností.

Skříň policová vysoká dveře/dveře

Rozměry 800 x 400 x 1790 mm (š-h-v)

4dvéřová (spodní díl 2M/vrchní díl 3M), 3 police, 1 mezistěna.

Konstrukce nerozebíratelná, lepené spoje na kolíky, nebo lodičky (bez viditelných spojovacích prvků).

Půda a dno z laminované dřevotřískové desky v dezénu 5500 SU Jilm přírodní tl. 25 mm, naložené na boky korpusu skříní, olepeny hranou ABS tl. 2 mm, přední a boční hrany ABS tl. 1 mm - umožňuje řazení skříní vedle sebe. Boky, mezistěny a police skříní z laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm v dezénu bílá ST2, hrany jsou olepeny hranou ABS tl. 1 mm. Police budou osazeny na kovových bezpečnostních podpěrkách s trnem pro zajištění bezpečnosti a vysunutí. Pro zvýšení nosnosti polic je požadována podpěrka i na zádech skříně.

Dveře skříní jsou z laminované dřevotřískové desky v dezénu 5500 SU Jilm přírodní tl. 18 mm, oplepeny hranou ABS tl. 2mm, vloženy mezi půdu a dno, naložené vůči bokům korpusu. Kvalitní klipové závěsy, kovové úchytky minimální rozteč 160 mm. Záda skříní jsou z laminované dřevotřískové desky tl. 10mm v dezénu bílá ST2 vložená do drážky - skříně lze použít do prostoru. Úložný prostor vyhovuje šanonové výšce. Skříně jsou opatřeny rektifikací, která umožňuje vyrovnání podlahových nerovností.

Skřín policová vysoká dveře/sklo

Rozměry 800 x 400 x 1790 mm (š-h-v)

4dvéřová (spodní díl 2M dveře LTD/vrchní díl 3M dveře sklo), 3 police, 1 mezistěna. Skleněné dveře jsou bez rámu, osazené miskovými závěsy.

Další požadavky tytéž jako v případě skříně policové.

Skřín policová nízká s dveřmi

Rozměry 800 x 400 x 765 mm (š-h-v)

Dveře, 1 police.

Další požadavky tytéž jako v případě skříně policové.

Skřín policová střední dveře/nika

Rozměry 800 x 400 x 1100 mm (š-h-v)

spodní díl 2M dveře, vrchní díl 1M otevřený, 1 police, 1 mezistěna⁷⁴¹

Další požadavky tytéž jako v případě skříně policové.

II. Židle jednací

Konferenční židle stohovatelná, bez područek, krycí plasty černé, integrované spojky do řad. Kostra ocelová čtyřnohá v barvě černá, trubky Ø min. 30 mm, tl. stěny min. 3 mm. Opěrák z černého plastu čalouněný látkou, min. tloušťka pěny 30 mm. Sedák z černého plastu čalouněný látkou, min. tloušťka pěny 50 mm, ze spodní strany plastový černý kryt. Potah sedáku 100% polyester, váha min. 350g/lm, oděruvzdornost min. 100 000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle 6 dle EN ISO 105-B02, stálobarevnost v otěru 4/5 dle EN ISO 105-X12, žmolkování stupeň 5 dle EN ISO 12945-1, ohnivzdornost (GB) CRIB 5, EN 1021-1, 2. Židle musí splňovat nároky na ergonomii a snadnou údržbu. Vyráběno pod ISO 9001, ISO 14001, v souladu s normou EN 1335-1, 2, 3, prohlášení o shodě.

Barva dle následného výběru dle předloženého vzorníku. Záruka 36 měsíců.

III. Další požadavky

- předložení vzorků pro: stůl kancelářský psací 1600 x 800 mm, kontejner 420 x 600 x 620 mm, skříňku policovou nízkou s dveřmi, jednací židli + vzorník látek, minimálně 10 barev. Všechny vzorky řádně označené
- dodávky na konkrétní místa na vyzvání objednatele, a to po etapách, které souvisejí se stavebními úpravami, jež budou dodávce nábytku předcházet. Zboží musí být připraveno k dodání nejpozději 10 týdnů od podpisu smlouvy.
- fakturace bude probíhat dle jednotlivých krajských správ a případných dílčích dodávek na jednotlivé krajské správy (na adresu ústředí ČSÚ), a to s výčtem druhů a kusů
- celková nabídková cena je včetně dopravy a montáže na místě dodání
- počty kusů nábytku jsou pro účely hodnocení.