

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci - Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
1. Dodávka serverů

Parametr	Požadavek	Popis splnění
Výrobce	doplnit	doplnit
Typ/model	doplnit	doplnit
Dodavatel zařízení	doplnit	doplnit
Dodavatel servisu	doplnit	doplnit
Počet serverů	2	doplnit
Velikost serveru	Max. 2U	doplnit
Požadované vybavení 1ks serveru		
Typ procesoru a jeho charakteristika (označení, počet jader, frekvence, cache)	doplnit	doplnit
Celkový počet osazených procesorů (patic)	2	doplnit
Počet jader/CPU	4	doplnit
Maximální výkon jednoho fyzického serveru v jednotce SPECint2006 ¹	Min. 400 pro SPECint_rate_base 2006	doplnit
Typ RAM a její charakteristika	doplnit	doplnit
Celkový počet osazených slotů	4	doplnit
Celková kapacita	Min. 16 GB	doplnit
Typ paměti	DDR3	doplnit
Rychlost sběrnice	Min. 1866 MHz	doplnit
Sloty pro DIMM paměti	Min. 8	doplnit
Typ HDD a jeho charakteristika	doplnit	doplnit
Počet disků	Min. 2	doplnit
Typ HDD	SAS	doplnit
Kapacita HDD	Min. 300 GB	doplnit
Rychlost otáčení	Min. 10 000 RPM	doplnit
RAID	Min. RAID 1	doplnit
Hot-plug	Ano	doplnit
Typ DVD-RW	doplnit	doplnit
Počet portů 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (včetně doplňkových karet)	Min. 12	doplnit

¹ SPECint2006 musí být vyjádřen pro požadovaný počet procesorů a jader, s libovolnými HDD a s RAM min. 128 GB. Výsledky by měly být zveřejněny na stránce: <http://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2006>

Počet USB Slotů	Min. 3	doplnit
Záruka a servisní podpora výrobce (Fix Time 6 hodin, 24x7)	Min. 5 let	doplnit
Podpora vzdálené administrace	Ano	doplnit

2. Poskytnutí trvalých licencí

a) pouze licence (včetně upgrade stávající 2-core licence)

Označení	Popis	Počet
CPSG-C401	Security Gateway Container (4 cores)	1
CPSG-C401-HA	Security Gateway Container (4 cores) - HA	1
CPSB-ADNC	Advanced Networking and Clustering (ADNC)	1
CPSB-ADNC-HA	Advanced Networking and Clustering (ADNC) - HA	1
CPSB-VPN	Security Gateway - IPSEC VPN Blade (VPN)	1
CPSB-VPN-HA	Security Gateway - IPSEC VPN Blade (VPN) - HA	1
CPSM-P1007	Security Management (SmartCenter) for 10 GWs (7 Blades)FW, VPN, ADNC, IA, MOB, IPS, APCL, NPM, LOGS	1
CPSB-EVS-C1000	SmartEvent and SmartReporter blades managing up to 10 gateways	1

b) Licence spolu s appliance

Označení	Popis	Počet
CPAP-SG4800-NGFW	4800 Next Generation Firewall Appliance	1
CPAC-8-1C-INSTALL	8 Port 10/100/1000 RJ45 interface card	1
CPAC-PSU-4800/12200B-INSTALL	Additional/replacement AC Power Supply for 4800 and 12200 appliances	1
	Záruka a servisní podpora výrobce (Fix Time 6 hodin, 24x7)	5 let

3. Poskytnutí ročních licencí (rozšíření funkcionality stávajícího FireWallu)

Označení	Popis	Počet
CPSB-NGTP-M-1Y	Next Generation Threat Prevention Package for 1 year for mid-size	4 roky*
CPSB-NGTP-M-1Y-HA	Next Generation Threat Prevention Package for 1 year for mid-size-HA	4 roky*

4. Služby roční podpory

Označení	Popis	Počet
CPSB-IPS-M-1Y	IPS Blade for 1 year - for mid range gateways	3 roky*
CPCES-CO-STANDARD	Collaborative Enterprise Support STANDARD	4 roky*

*Výše uvedené roky jsou stanoveny pro zpracování nabídkové ceny pro účely hodnocení.
Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem na dobu neurčitou.